

из ОСТ 26. 260. 454-99

Таблица 5 - СНП типа В для фланцев арматуры и трубопроводов с уплотнительными поверхностями типа "выступ-впадина"

Размеры в миллиметрах

Проходной условный Ду	d1		d2		d3				
	при давлении условном Ру, МПа								
	0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	0,6	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	0,6	1,6; 2,5; 4,0	6,3	10,0	16,0	20,0
					Ряд1	Ряд2	Ряд1	Ряд2	
10	16	23	24	30	34	34	34	-	-
15	21	28	29	35	39	39	39	39	39
20	28	35	36	46	50	50	50	50	50
25	35	43	43	53	57	57	57	57	57
32	43	51	51	63	65	65	65	65	65
40	53	61	61	70	75	75	75	75	75
50	61	73	74	83	87	87	87	87	87
65	83	94	94	103	109	109	109	109	109
80	94	106	106	117	120	120	120	120	120
100	117	129	129	143	149	149	149	149	149
125	143	155	155	169	175	175	175	175	175
150	171	183	183	196	203	203	203	203	203
(175)	201	213	213	226	233	233	233	233	233
200	227	239	239	251	259	259	259	259	259
(225)	255	266	266	276	286	286	286	286	286
250	280	292	292	306	312	312	312	312	312
300	323	343	343	356	363	363	363	363	-
350	375	395	395	407	421	421	421	-	-
400	427	447	447	457	473	473	473	-	-
(450)	477	497	497	507	522	-	-	-	-
500	529	549	549	557	575	575	-	-	-
600	629	649	649	657	675 677	675 677	-	-	-
(700)	716	736	751	762	777	-	-	-	-
800	821	841	851	867	882 877	-	-	-	-